

LEI 500 M

► www.bianchivending.com

INTERFACE UTILISATEUR

- DESIGN ULTRA MODERNE AVEC PROFILÉS EN ALUMINIUM ET LEXAN INFÉRIEUR RÉTRO-ÉCLAIRÉ.
- 3 INTERFACES UTILISATEURS INTUITIVES ET FACILES D'UTILISATION AU CHOIX:
 - * B.EASY: CLAVIER DIRECT AVEC 24 GRANDES TOUCHES DE SÉLECTIONS
 - * B.SMART: CLAVIER DIRECT CAPACITIF STT (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) AVEC 24 GRANDES TOUCHES DE SÉLECTIONS RÉTRO-ÉCLAIRÉES
 - * B.TOUCH: OPTION KIT LCD TOUCH&GO 21,5" MULTIMÉDIA ET INTERACTIF PERMETTANT DE COMMUNIQUER LES INFO NUTRITIONNELLES ET DE DIFFUSER DES VIDÉOS (EN SUBSTITUTION AU CLAVIER CAPACITIF STT).
- 2 TOUCHES DE SÉLECTIONS POUR LE DOSAGE DU SUCRE.
- BIP SONORE POUR SIGNALER LA FIN DE LA PRÉPARATION DE LA BOISSON.
- DISPLAY LCD ALPHANUMÉRIQUE 32 CARACTÈRES OU EN OPTION LCD 7" POUR DIFFUSER DES IMAGES ET DES INFORMATIONS PRODUITS.
- PARCOURS UTILISATEUR GUIDÉ AVEC ÉCLAIRAGE DES ZONES: INTRODUCTION MONNAIE, RÉCEPTACLE GOBELETS ET RENDU MONNAIE.
- LARGE RÉCEPTACLE GOBELETS (HAUTEUR UTILE 155 MM).
- COMMANDES ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.



LEI 500 M CLAVIER DIRECT + VISTA M

TECHNOLOGIES



SOFT TOUCH TECHNOLOGY
(VERSION CLAVIER CAPACITIF)



GCS, REGULATION
AUTOMATIQUE DES MEULES
(OPTION)



LED, LOW VOLTAGE
LIGHTING



CUP SENSOR, CELLULE
DETECTION DE GOBELETS



ESPRESSO GROUP,
GROUPE ESPRESSO BREVETE



MODE ECONOMIE
D'ENERGIE (OPTION)



LEI500 M CLAVIER DIRECT CAPACITIF STT

LEI500 M, LE NOUVEAU CONCEPT DE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DESIGN, MODULABLE ET COMMUNICANT.

LEI 500 M, distributeur automatique de boissons chaudes et froides avec une capacité de 500 gobelets, 38 sélections programmables et clavier de 24 sélections (version standard et capacitive STT).

Conçue pour interchanger facilement le clavier de sélections en fonction des différents types de sites.



LEI 500 M SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont en 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz


PUISSANCE ABSORBÉE

1.80 kW version expresso mono chaudière

EAU

Raccord = 3/4"

Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar



LEI 500 M
ESPRESSO

1. SUCRE	5. CAFÉ
2. DÉCAFÉINÉ	6. THÉ
3. SOLUBLE 1	7. LAIT
4. SOLUBLE 2	8. CHOCOLAT

CARACTERISTIQUES

- "Family look" avec la gamme Snack & Food VISTA.
- Profilé en aluminium extrudé. Charnières anti-vandalisme.
- Modularité: clavier de sélections interchangeable.
1 machine = 3 claviers au choix pour l'utilisateur: clavier standard, clavier capacitif rétro-éclairé ou LCD 21,5" multimédia Touch&Go.
- Le bac sucre, le distributeur de spatules et la tourelle gobelets sont positionnés sur un bras articulé à l'intérieur du distributeur pour alléger la porte et faciliter l'accès pour le nettoyage interne.
- Portillon réceptacle gobelets à descente ralentie, verouillé durant la phase de distribution de la boisson.
- Cellule détection de gobelets.
- Serpentin thé de série sur toutes les versions.
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 73 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
- Serrure à code programmable.
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémétrie.

CAPACITÉ DE PRODUITS

Café en grains	3.8 kg	Thé nature	1.7 kg
Café soluble	1.2 kg	Potage	3.6 kg
Lait en poudre	1.7 kg	Sucre	5.5 kg
Blanchisseur	3.2 kg	Spatules	400 pcs
Boisson chocolatée	3.6 kg	Gobelets	500 pcs
Thé au citron	3.3 kg		

MANUTENTION

- Chaudière facilement extractible pour les opérations de maintenance
- Nouveau système d'aspiration simple à démonter et bols avec couvercles.
- Portillon réceptacle gobelets simple à nettoyer avec système anti-éclaboussures.
- Réceptacle gobelets démontable simplement, sans outils.
- Bacs solubles équipés d'une poignée frontale et d'un couvercle incliné pour faciliter le remplissage produits.
- Support bacs produits sur la porte pour faciliter le remplissage.

VERSIONS LEI 500 M

E6S ESPRESSO
MONO CHAUDIERE

CAFÉ EN GRAINS	1
BAC SUCRE	1
BACS SOLUBLES	6

DIMENSIONS H 1630 mm x L 666 mm x P 776 mm POIDS 160 kg

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Prédisposé pour un monnayeur rendre avec panneau amovible pour l'installation d'un système cashless et d'un lecteur de billets.
- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.
- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks, boites bouteilles.

ACCESSOIRES

- Introduction monnaie antivandalisme.
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours).
- Kit display LCD 7" pour version clavier standard et capacitif.
- Groupe froid pour boissons froides solubles.
- Système de régulation automatique des meules qui garantit une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations de température et du taux d'humidité ambiant.
- Kit mixer extractible.
- Visual Smart Programmer Speed qui permet le chargement du progiciel et des données de programmation et le déchargement des données d'audit sans PC.
- Module RS232.

ENVIRONNEMENT

- Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons.
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
- Kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug.
- Mode Economies d'énergie qui permet de mettre la chaudière en veille pendant des périodes définies et de consommer moins d'énergie.
- Conforme aux directives ROHS et DEEE.



Bianchi Vending France • contact.france@bianchivending.com

1 Rue de Barcelone, ZI des Pivolles, 69153 Decines-Charpieu CEDEX, France tel. +33.(0)4.72.15.21.21, fax +33.(0)4.72.15.21.29

Les spécificités et informations techniques sont purement indicatives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. ZD-LEI 500 M-ED06/2013/FR

